



CITTA' DI ROBBIO

(PROVINCIA DI PAVIA)

Realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri e recupero funzionale area degradata nel Comune di Robbio (PV)

PROGETTO DEFINITIVO

E_5	Aprile 2020	Strutture - Elenco prezzi unitari alloggi	
		Rif. EP. Reg. Lombardia anno 2019	
		Collaboratore: F. Mocchi - R. Dondi	Valid: Agg. 1/apr_2020

PROGETTISTA: Augusto Allegrini ingegnere	DIRETTORE LAVORI:	IL SINDACO	IL RESP.del PROCEDIMENTO

augusto allegrini ingegnere
iscritto al n. 1398 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia
Studio: via Tasso, 94 - 27100 - PAVIA Tel.: +39 0382 571453 e-mail: allegrini.augusto@gmail.com

Diritti d'autore riservati a norma di legge.

Riproduzione totale o parziale vietata senza consenso scritto del progettista o degli aventi diritto.

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIERI E RECUPERO FUNZIONALE AREA
DEGRADATA. STRUTTURE ALLOGGI
Rif. EP. Reg. Lombardia anno 2019

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROBBIO

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1C.02.050.00 10.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione: con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. euro (tre/75)	mc	3,75
Nr. 2 1C.04.020.00 10.b	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: C20/25 euro (centoventidue/14)	mc	122,14
Nr. 3 1C.04.020.00 20.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S3, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: C25/30 - XC1 e XC2 euro (centoquaranta/26)	mc	140,26
Nr. 4 1C.04.020.00 40.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: C25/30 - XC1 e XC2 euro (centosessantacinque/30)	mc	165,30
Nr. 5 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee euro (quindici/25)	mq	15,25
Nr. 6 1C.04.400.00 20.c	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene euro (trentasette/28)	mq	37,28
Nr. 7 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C euro (uno/42)	kg	1,42
Nr. 8 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature euro (uno/35)	kg	1,35
Nr. 9 1C.05.500.00 20.c	Formazione di vespaio formato da elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 4 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte: altezza elementi fino a cm 40 euro (quarantauno/88)	mq	41,88
Nr. 10 1C.06.050.02 50.b	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni: con blocchi 18 x 25 x 13 cm, spessore 18 cm euro (trentaquattro/00)	mq	34,00
Nr. 11 NC.10.250.00 40.a	Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: euro (centocinquantesette/14)	cadauno	157,14
Nr. 12 NC.10.250.00 40.c	Nolo di pompa per calcestruzzo, comprese la mano d'opera occorrente per il funzionamento, per ogni installazione: per ogni m³ pompato (in aggiunta al fisso di installazione) euro (nove/14)	mc	9,14
Nr. 13 NC.10.500.00 20	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio, Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. euro (ventiotto/03)	mq	28,03
Nr. 14 Plas_S1	Solaio tipo Plastbau Metal alt. 24 elementi cassero per solai in polistirene espanso larghezza cm 60 tagliati in lunghezza a misura autoportanti fino a m 2,00 euro (trentatre/95)	mq	33,95
Nr. 15 Plas_S2	Poliarmo tipo Plastbau sottotrave lastra sagomata in EPS 120 per la coibentazione delle travi in c.a. da cm 4x100x200 euro (sette/60)	mq	7,60

[illegible]